

**Leica**  
**Geosystems**

**Leica DISTO™  
D110 & D2**



**Swiss Technology**  
by Leica Geosystems



Den originale laseravstandsmåleren

**Leica DISTO™ D110 & D2**



# Leica DISTO™ D110

## Liten størrelse – store muligheter



### Alltid tilgjengelig

Med den avtakbare lommeklippen er det enkelt å hekte din Leica DISTO™ D110 fast til buksen, skjorten eller jakken, slik at den alltid er klar til bruk.



### Liten og praktisk

Leica DISTO™ D110 er det minste og letteste laseravstandsmåleren i DISTO™-serien. Med sin ergonomiske form ligger den perfekt i hånden og er meget enkel å bruke. De selvforklarende knappene gjør den enkel og rask og bruke.

## Bluetooth® Smart og Leica DISTO™ Sketch-app



### Flere funksjoner bare et tastetrykk unna

Smart-appen «Leica DISTO™ sketch» er den ideelle kopplingen med Leica DISTO™ via Bluetooth® Smart og en smarttelefon eller et lesebrett. Dette gjør det mulig for deg å lage presise dimensjonstegninger og bilder. Filene kan så sendes direkte til kontoret. Dette forenkler og gjør arbeidsflyten raskere.

# Leica DISTO™ D2

## Mange funksjoner – lang rekkevidde

### Multifunksjonelt endestykke

Uansett om du måler fra hjørner, spor eller kanter, kan du alltid plassere Leica DISTO™ D2 like nøyaktig med det multi-funksjonelle endestykket. Posisjonen til endestykket registreres automatisk og tas hensyn til. Dermed unngår du kostbare målefeil.



### Allsidig takket være praktiske målefunksjoner

Funksjoner som addisjon og subtraksjon, areal og volumberegning gjør all måling til barnemat. Instrumentet lagrer de siste 10 måleresultatene.



Gratis app:

**Leica DISTO™ sketch**



Available on the  
App Store



GET IT ON  
Google play



Tekniske data	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Typ. målenøyaktighet	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Rekkevidde	0,2 opp til 60 m	0,05 opp til 100 m
Måleenheter	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Belyst skjerm	●	●
Gratis app	●	●
Data grensesnitt*	Bluetooth * Smart	
Batterilevetid**	opp til 10 000 målinger opp til 20 driftstimer	
Batterier	type AAA, 2 x 1,5 V	
Beskyttelsesgrad	IP 54 (støv- og sprutsikker)	
Dimensjoner	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm
Vekt med batterier	92 g	100 g

\*) Systemkrav og andre opplysninger finner du på [www.disto.com](http://www.disto.com)

\*\*) Mindre i Bluetooth \* Smart-modus

Funksjoner	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Avstandsmåling	●	●
Addisjon / subtraksjon	○	●
Arealberegning	●	●
Volummåling	○	●
Minne	○	10 resultater
Automatisk endestykke	○	●

PROTECT er underlagt Leica Geosystems internasjonale begrensede garanti og PROTECT sine generelle vilkår og betingelser som finnes på [www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect).

\* Tilgjengelig ved gratis registrering på nettet innen 8 uker etter kjøpsdato.



Laserklasse 2  
i henhold til IEC 60825-1

Forhandlerens stempel

Impex Produkter AS  
Gamle Drammensvei 107  
1363 HØVIK  
Tel. 22 32 77 20  
info@impex.no  
www.impex.no

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems